




A43: 230V - 400V (REVERSIBLE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES										
Tipo / Type / Type:		Autotransformador no separador de circuitos / Non-isolated Autotransformer / Autotransformateur sans isolement électrique								
Clase Térmica / Thermal Class / Classe Thermique:		B (120°C) / Ta=40°C								
Bobinado / Windings / Bobinages:		Clase / Class / Classe HC(200°C) Bobinados de Cobre impregnados en Barniz / Copper Varnish impregnated windings / Bobinages de cuivre imprégnés en vernis								
Grupo Conexión / Vector Group / Couplage:		I0								
Frecuencia / Frequency / Fréquence		50 / 60 Hz								
Tensión de prueba / Voltage Test / Voltage de prouve:		3 kV Bobinados contra masa/Windings against mass/Bobinages contre masse								
Normas/Standards/Normes:		IEC-UNE-EN-61558-2-13, Directiva 2014/35UE.								
Otras / Others / Autres:		<p>Protección contra choques eléctricos Clase I - Zócalo de fijación s/DIN 41308 y acabado en barniz azul de alta protección anticorrosiva. Tropicalizado. Adaptador a carril DIN opcional hasta 500VA bajo pedido.</p> <p>Electrical shocks protection Class I. Base plates DIN 41308 and finished with high anticorrosive protection blue varnish. Tropicalized. Optional DIN-rail adapter until 500VA on demand.</p> <p>Protection contre les chocs électriques Classe I. Socle de fixation selon DIN 41308 et fini en vernis bleu de haute protection contre corrosion. Tropicalisé. Adaptateur DIN-rail en option jusqu'à 500VA sur demande.</p>								
Grado Protección / Protection Degree / Degré Protection:		IP-00 según EN60529 IP-00 according to EN60529 IP-00 selon EN60529								
ARTICULO	Pot. [VA]	DIMENSIONES [mm]						Fij.	Peso [kg]	  
		A	B	C	d	e				
A43	Térmica									
* 163A43AMG	63	66	69	78	50	42	M4	0,7		
* 210A43AMG	100	75	66	87	56	48	M4	1,1		
* 232A43AMG	320	96	92	104	84	74	M5	2,0		
* 250A43AMG	500	96	105	104	84	90	M5	3,5		
* 263A43AMG	630	108	107	114	81	85	M5	4,5		
* 310A43AMG	1000	120	112	122	90	94	M5	6,6		
* 315A43AMG	1600	150	112	147	122	90	M6	7,7		
* 320A43AMG	2000	150	128	147	122	106	M6	9,7		
* 325A43AMG	2500	150	156	147	122	134	M6	12,9		
* 330A43AMG	3150	174	150	160	135	121	M6	16,3		
* 340A43AMG	4000	174	170	160	135	141	M6	20,0		
Consultar tensiones o configuraciones especiales / Ask for special voltages or configurations / Consulter pour des tensions ou configurations spéciales										